



The new Volvo Dump | Spec Sheet

LINE-UP

FH AERO 540hp TRIDEM 25.5톤

FMX 540hp 25.5톤

FM 500hp 25.5톤



SPECIFICATION

구분		FH AERO 540hp TRIDEM 25.5톤	FMX 540hp 25.5톤	FM 500hp 25.5톤
제원	전장x전폭x전고(mm)	9,485x2,495x3,545	8,960x2,495x3,270	8,805x2,495x3,270
	윤거 전/후(mm)	1축/2,110 2/3축 1,850 4축 2,075	1/2축 2,110 3/4축 1,850	1/2축 2,110 3/4축 1,850
	축간 거리(mm)	3,700+1,370+1,380	1,995+3,135+1,340	1,995+3,135+1,340
엔진	모델	D13	D13	D13
	배기량(cc)	12,777	12,777	12,777
	최고 출력(hp/rpm)	540/1,460~1,700	540/1,460~1,700	500/1,460~1,700
	최대 토크(kg.m/rpm)	265/1,000~1,460	265/1,000~1,460	255/980~1,400
변속기 (I-Shift)		전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단
적재함	전장x전폭x전고(mm)	6,115x2,400x1,245	6,350x2,420x1,192	6,350x2,420x1,192
	적재용적(m³)	17	17	17
	적재중량(톤)	25.5	25.5	25.5
	최대경사각(도)	46.1	46.1	46.1
	덤프상승시간(초)	59	63	59
서스펜션		에어서스펜션	리프서스펜션	리프서스펜션
연료 탱크 (ℓ)		450	330	330
타이어 (전)		1축:385/65R22.5	1/2축:385/65R22.5	1/2축:385/65R22.5
타이어 (후)		2/3축:295/80R22.5 4축:385/65R22.5	3/4축:295/80R22.5	3/4축:295/80R22.5

* 본 제작물의 사진은 이미지 컷으로 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 사양 및 제원은 차량 성능을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

* 본 제작물에 표기된 연비는 표준 모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량 적재 및 정비 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있을 수 있습니다.