

## The new Volvo Cargo I Spec Sheet

### LINE-UP

FH 540hp 10X4 글로브트럭터

FH 500hp 10X4



FH 500hp 8X4 TRIDEM (새시)

FH 500hp 6X4 (새시)

FM 460hp 6X4 (새시)



### SPECIFICATION

구분		FH 540hp 10X4 글로브트럭터 적재함(새시)	FH 500hp 10X4 적재함(새시)
제원	전장(mm)	12,720 (12,200)	12,720 (12,200)
	전폭(mm)	2,495	2,495
	전고(mm)	3,770	3,550
	적재함 장/폭/고(mm)	10,200/2,410/400	10,200/2,410/400
	윤거 전/후(mm)	2,040/1,850	2,040/1,850
	축간거리(mm)	1,995+4,205+1,370+1,380	1,995+4,205+1,370+1,380
엔진	모델 / 배기량(cc)	D13/12,777	D13/12,777
	최고 출력 (hp/rpm)	540/1,460~1,700	500/1,400~1,700
	최대 토크 (kg·m/rpm)	265/1,000~1,460	255/980~1,400
전/후축 서스펜션	에어 서스펜션/에어 서스펜션	에어 서스펜션 (후축)	
변속기 (I-Shift)	전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단	
연료 탱크 (ℓ)	450	450	
타이어 (전)	1, 2축 : 295/80R22.5	1, 2축 : 295/80R22.5	
타이어 (후)	3, 4축 : 295/80R22.5 5축 : 385/65R22.5	3, 4축 : 295/80R22.5 5축 : 385/65R22.5	

구분		FH 500hp 8X4 TRIDEM 새시 축거 6,200/4,900/4,300	FH 500hp 6X4 새시 축거 6,200/5,600	FM 460hp 6X4 새시 축거 6,200/5,600/5,200
제원	전장(mm)	12,220/11,600/10,900	12,150/11,550	12,150/11,550/10,950
	전폭(mm)	2,495	2,495	2,495
	전고(mm)	3,520/3,520/3,530	3,520	3,090/3,160/3,165
	윤거 전/후(mm)	2,110/1,850	2,110/1,850	2,110/1,850
	축간거리(mm)	6,200/4,900/4,300+1,370+1,380	6,200/5,600+1,370	6,200/5,600/5,200+1,370
	모델 / 배기량(cc)	D13/12,777	D13/12,777	D11/10,837
엔진	최고 출력 (hp/rpm)	500/1,400~1,700	500/1,400~1,700	460/1,700
	최대 토크 (kg·m/rpm)	255/980~1,400	255/980~1,400	224/1,050~1,400
	후축 서스펜션	에어 서스펜션	에어 서스펜션	에어/에어/리프 서스펜션
변속기 (I-Shift)	전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단	
연료 탱크 (ℓ)	450	450	450/450/405	
타이어 (전)	1, 4축(태그) : 385/65R22.5	1축 : 385/65R22.5	1축 : 385/65R22.5	
타이어 (후)	2, 3축 : 295/80R22.5	2, 3축 : 295/80R22.5	2, 3축 : 295/80R22.5	

\* 본 제작물의 사진은 이미지 컷으로 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 사양 및 제원은 차량 성능을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

\* 본 제작물에 표기된 연비는 표준 모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량 적재 및 정비 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있을 수 있습니다.