

MY 2025 Volvo Cargo I Spec Sheet

LINE-UP

FH 540hp 10X4 글로브트럭터

FH 500hp 10X4



FH 500hp 8X4 글로브트럭터 TRIDEM (새시)

FH 500hp 6X4 (새시)

FM 460hp 6X4 (새시)



SPECIFICATION

구분		FH 540hp 10X4 글로브트럭터 적재함(새시)	FH 500hp 10X4 적재함(새시)
제원	전장(mm)	12,720 (12,200)	12,720 (12,200)
	전폭(mm)	2,495	2,495
	전고(mm)	3,770	3,550
	적재함 장/폭/고(mm)	10,200/2,410/400	10,200/2,410/400
	윤거 전/후(mm)	2,040/1,850	2,040/1,850
	축간거리(mm)	1,995+4,205+1,370+1,380	1,995+4,205+1,370+1,380
엔진	모델 / 배기량(cc)	D13/12,777	D13/12,777
	최고 출력 (hp/rpm)	540/1,460~1,700	500/1,400~1,700
	최대 토크 (kg·m/rpm)	265/1,000~1,460	255/980~1,400
전/후축 서스펜션		에어서스펜션/에어서스펜션	에어서스펜션 (후축)
변속기 (I-Shift)		전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단
연료 탱크 (ℓ)		450	450
타이어 (전)		1, 2축 : 295/80R22.5	1, 2축 : 295/80R22.5
타이어 (후)		3, 4축 : 295/80R22.5 5축 : 385/65R22.5	3, 4축 : 295/80R22.5 5축 : 385/65R22.5

구분		FH 500hp 8X4 TRIDEM 새시 축거 6,200(글로브트럭터)/4,900/4,300	FH 500hp 6X4 새시 축거 6,200/5,600	FM 460hp 6X4 새시 축거 5,600/5,200
제원	전장(mm)	12,220/11,600/10,900	12,150/11,550	11,550/10,950
	전폭(mm)	2,495	2,495	2,495
	전고(mm)	3,520/3,520/3,530	3,520	3,160/3,165
	윤거 전/후(mm)	2,110/1,850	2,110/1,850	2,110/1,850
	축간거리(mm)	6,200/4,900/4,300+1,370+1,380	6,200/5,600+1,370	5,600/5,200+1,370
	엔진	모델 / 배기량(cc)	D13/12,777	D13/12,777
최고 출력 (hp/rpm)		500/1,400~1,700	500/1,400~1,700	460/1,700
최대 토크 (kg·m/rpm)		255/980~1,400	255/980~1,400	224/1,050~1,400
후축 서스펜션		에어서스펜션	에어서스펜션	에어/리프서스펜션
변속기 (I-Shift)		전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단
연료 탱크 (ℓ)		450	450	450/405
타이어 (전)		1, 4축(태그) : 385/65R22.5	1축 : 385/65R22.5	1축 : 385/65R22.5
타이어 (후)		2, 3축 : 295/80R22.5	2, 3축 : 295/80R22.5	2, 3축 : 295/80R22.5

* 본 제작물의 사진은 이미지 컷으로 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 사양 및 제원은 차량 성능을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

* 본 제작물에 표기된 연비는 표준 모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량 적재 및 정비 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있을 수 있습니다.