

MY 2026 Volvo Cargo I Spec Sheet

Line-up

FH540hp 10X4 글로벌트로터 (적재함/새시)



FH500hp 10X4 (적재함/새시)



FH500hp 8X4 글로벌트로터 TRIDEM (새시)



FH500hp 8X4 TRIDEM (새시)



FH500hp 6X4 (새시)



FM460hp 6X4 (새시)



SPECIFICATION

구분		FH 540hp 10X4 글로벌트로터 적재함(새시)	FH 500hp 10X4 적재함(새시)	FH 500hp 8X4 글로벌트로터 TRIDEM 새시축거 6,200
제원	전장(mm)	12,720 (12,200)	12,720 (12,200)	12,220
	전폭(mm)	2,495	2,495	2,495
	전고(mm)	3,770	3,550	3,820
	적재함 장/폭/고(mm)	10,200/2,410/400 (-)	10,200/2,410/400 (-)	-
	윤거 전/후(mm)	2,040/1,850	2,040/1,850	2,110/1,850
	축간거리(mm)	1,995+4,205+1,370+1,380	1,995+4,205+1,370+1,380	6,200+1,370+1,380
엔진	모델/배기량(cc)	D13/12,777	D13/12,777	D13/12,777
	최고출력(hp/rpm)	540/1,460~1,700	500/1,400~1,700	500/1,400~1,700
	최대토크(kg-m/rpm)	265/1,000~1,460	255/980~1,400	255/980~1,400
전/후축 서스펜션		에어서스펜션/에어서스펜션	에어서스펜션(후축)	에어서스펜션
변속기(I-Shift)		전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단
연료탱크(ℓ)		450	450	450
타이어(전)		1, 2축 : 295/80R22.5	1, 2축 : 295/80R22.5	1, 4축(태그) : 385/65R22.5
타이어(후)		3, 4축:295/80R22.5 5축:385/65R22.5	3, 4축:295/80R22.5 5축:385/65R22.5	2, 3축 : 295/80R22.5

구분		FH500hp 8X4 TRIDEM 새시 축거 4,900/4,300	FH 500hp 6X4 새시 축거 6,200/5,600	FM 460hp 6X4 새시 축거 6,200/5,600/5,200
제원	전장(mm)	11,600/10,900	12,150/11,550	12,150/11,550/10,950
	전폭(mm)	2,495	2,495	2,495
	전고(mm)	3,520/3,530	3,520	3,090/3,160/3,165
	윤거 전/후(mm)	2,110/1,850	2,110/1,850	2,110/1,850
	축간거리(mm)	4,900/4,300+1,370+1,380	6,200/5,600+1,370	6,200/5,600/5,200+1,370
엔진	모델/배기량(cc)	D13/12,777	D13/12,777	D11/10,837
	최고출력(hp/rpm)	500/1,400~1,700	500/1,400~1,700	460/1,700
	최대토크(kg-m/rpm)	255/980~1,400	255/980~1,400	224/1,050~1,400
후축 서스펜션		에어서스펜션	에어서스펜션	에어/에어/리프서스펜션
변속기(I-Shift)		전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단
연료탱크(ℓ)		450	450	450/450/405
타이어(전)		1, 4축(태그) : 385/65R22.5	1축 : 385/65R22.5	1축 : 385/65R22.5
타이어(후)		2, 3축 : 295/80R22.5	2, 3축 : 295/80R22.5	2, 3축 : 295/80R22.5

* 본 제작물의 사진은 이미지 컷으로 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 사양 및 제원은 차량 성능을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

* 본 제작물에 표기된 연비는 표준 모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량 적재 및 정비 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있을 수 있습니다.

V O L V O



Volvo FE I Spec Sheet

LINE-UP

FE 350hp 4X2

FE 350hp 6X4



SPECIFICATION

구분		FE 350hp 4X2 새시 축거 6,800 (6,100)	FE 350hp 6X4 새시
제 원	전장 (mm)	11,610 (10,400)	11,865
	전폭 (mm)	2,495	2,495
	전고 (mm)	2,935 (2,870)	2,935
	윤거 전/후 (mm)	2,050/1,850	2,050/1,850
	축간 거리 (mm)	6,800 (6,100)	7,570
엔 진	모델	D8	D8
	배기량 (cc)	7,698	7,698
	최고 출력 (hp/rpm)	350 / 2,200	350 / 2,200
	최대 토크 (kg·m/rpm)	145/1,200~1,600	145/1,200~1,600
후축 서스펜션		에어서스펜션	리프서스펜션
변속기		전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단
연료 탱크 (ℓ)		415	415
타이어 (전)		1축 : 295/80R22.5	1축 : 295/80R22.5
타이어 (후)		2축 : 295/80R22.5	2/3축 : 295/80R22.5

* 본 제작물의 사진은 이미지 컷으로 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 사양 및 제원은 차량 성능을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

* 본 제작물에 표기된 연비는 표준 모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량 적재 및 정비 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있을 수 있습니다.