

The new Volvo Tractor | Spec Sheet

LINE-UP

FH AERO 540hp 6X2
글로벌트로터 XL
듀얼클러치, 전축 에어서스펜션



FH 540hp 6X2
글로벌트로터 XL
듀얼클러치, 전축 에어서스펜션



FH 540hp 6X2
글로벌트로터
듀얼클러치, 전축 에어서스펜션



FH 540hp 6X2
표준캡
듀얼클러치



FH 500hp 6X2
글로벌트로터
I-SHIFT



FH 500hp 6X2
표준캡
I-SHIFT



FH 540hp 6X4
글로벌트로터
크롤러기어, 싱글, 에어서스펜션



FH 540hp 6X4
글로벌트로터
크롤러기어, 허브, 리프서스펜션



SPECIFICATION

* FH AERO 540hp 6X2는 주문 생산 모델입니다.

구분		FH AERO 540hp 6X2 글로벌트로터 XL 듀얼클러치, 전축 에어서스펜션	FH 540hp 6X2 글로벌트로터 XL (글로벌트로터) 듀얼클러치, 전축 에어서스펜션	FH 540hp 6X2 표준캡 듀얼클러치
제원	전장x전폭x전고(mm)	7,270x2,495x3,950	7,030x2,495x3,950(3,940)	7,030x2,495x3,470
	윤거 전/후(mm)	2,040/1,850	2,040(2,060)/1,850	2,060/1,850
	축간 거리(mm)	3,400	3,400	3,400
엔진	모델/배기량(cc)	D13/12,777	D13/12,777	D13/12,777
	최고 출력(hp/rpm)	540/1,460~1,700	540/1,460~1,700	540/1,460~1,700
	최대 토크(kg·m/rpm)	265/1,000~1,460	265/1,000~1,460	265/1,000~1,460
변속기(I-Shift)	전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단	전진 12단/후진 4단	
연료 탱크(ℓ)	450	450	450	
타이어 (전, 후)	315/80R22.5, 295/80R22.5	315/80R22.5(295/80R22.5), 295/80R22.5	295/80R22.5, 295/80R22.5	

구분		FH 500hp 6X2 글로벌트로터(표준캡) I-SHIFT	FH 540hp 6X4 글로벌트로터 크롤러기어, 싱글, 에어서스펜션	FH 540hp 6X4 글로벌트로터 크롤러기어, 허브, 리프서스펜션
제원	전장x전폭x전고(mm)	7,030x2,495x3,930(3,480)	7,030x2,495x3,930	7,030x2,495x3,900
	윤거 전/후(mm)	2,060/1,850	2,060/1,850	2,035/1,850
	축간 거리(mm)	3,400	3,400	3,400
엔진	모델/배기량(cc)	D13/12,777	D13/12,777	D13/12,777
	최고 출력(hp/rpm)	500/1,400~1,700	540/1,460~1,700	540/1,460~1,700
	최대 토크(kg·m/rpm)	255/980~1,400	265/1,000~1,460	265/1,000~1,460
변속기(I-Shift)	전진 12단/후진 4단	전진 14단/후진 6단	전진 14단/후진 6단	
연료 탱크(ℓ)	450	450	450	
타이어 (전, 후)	295/80R22.5, 295/80R22.5	295/80R22.5, 295/80R22.5	315/80R22.5, 295/80R22.5	

* 본 제작물의 사진은 이미지 컷으로 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 사양 및 제원은 차량 성능을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

* 본 제작물에 표기된 연비는 표준 모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량 적재 및 정비 등에 따라 실행 연비와 차이가 있을 수 있습니다.